CARATTERISTICHE TECNICHE	Ecovip 100	Ecovip 200 i	Ecovip 300 L	Ecovip 400	Ecovip 500 L
MECCANICA					
Autotelaio	IVECO NEW DAILY 35.12 / 40.12 ♠	IVECO NEW DAILY 35.12 / 40.12 ♠	FIAT DUCATO MAXI 18	FORD 190	FIAT DUCATO MAXI 18
Alimentazione	Turbo diesel	Turbo diesel	Turbo diesel	Turbo diesel	Turbo diesel
Passo	3.600 mm	3.600 mm	3.700 mm	3.570 mm	3.700 mm
Cilindri ~ Cilindrata (Cc)	4 ~ 2.800	4 ~ 2.800	4 ~ 2.500	4 ~ 2.496	4 ~ 2.500
Potenza fiscale (CV)	25♣/9◆	25♣/9◆	23♣/8◆	23♣/10◆	23♣/8◆
Potenza massima CEE (kW-CV)	90-122	90-122	85-116	74-100	85-116
Cambio	5+1	5+1	5+1	5+1	5+1
Trazione	Post./Arr./Hint./Tras./Back	Post./Arr./Hint./Tras./Back	Anter./Av./Vorn/Delant./Front	Post./Arr./Hint./Tras./Back	Anter./Av./Vorn/Delant./Fron
Ruote gemellate	S	S	-	S	-
Idroguida	S	S	S	S	S
Serbatoio gasolio	70 Lt	70 Lt	80 Lt	68 Lt	80 Lt
Barra stabilizzatrice anteriore ~ posteriore	S ~ S	S ~ S	S ~ -	S ~ -	S ~ -
Orologio ~ Contagiri	S ~ S	S ~ S	S ~ -	S ~ S	S ~ -
Regolatore assetto fari	S	S	S	S	S
Fari fendinebbia	S	S	S	S	S
Cassetto portaoggetti in cabina	S	S	S	S	S
MISURE E PESI					
Lunghezza esterna fuori tutto	6.890 mm	6.890 mm	6.520 mm	6.195 mm	5.930 mm
Larghezza esterna fuori tutto ~ Larghezza interna	2.320 ~ 2.200 mm	2.320 ~ 2.200 mm	2.320 ~ 2.200 mm	2.320 ~ 2.200 mm	2.320 ~ 2.200 mm
Altezza esterna fuori tutto ~ Altezza interna	2.980 ~ 1.912 mm	2.980 ~ 1.912 mm	2.920 ~ 1.912 mm	2.920 ~ 1.912 mm	2.920 ~ 1.912 mm
Spessore pavimento ~ pareti ~ tetto	55 ~ 35 ~ 35 mm	55 ~ 35 ~ 35 mm	55 ~ 35 ~ 35 mm	55 ~ 35 ~ 35 mm	55 ~ 35 ~ 35 mm
Posti omologati	5♣/6♠/4◆	5♣◆/7♠	6♣♠◆	6♣♠/5◆	5♣/6♠/4◆
Peso massimo complessivo	3.500 Kg/4.200 Kg♠	3.500 Kg/4.200 Kg♠	3.500 Kg	3.500 Kg	3.500 Kg
Massa rimorchiabile	1.200♣/2.000♠/3.000◆ Kg	1.200♣/2.000♠/3.000◆ Kg	1.120♣/1.600♠◆Kg	1.200♣/2.000♠◆Kg	1.600 Kg♣♠◆
LETTI					
Posti letto	6	7	6	5	4 (+ 1 O)
Letto matrim. basculante (allargabile) ~ altezza int. sopra mater.	1.860x1.350 (1.650) ~ 880mm	1.860x1.350 (1.650) ~ 880mm	1.860x1.350 (1.650) ~ 880mm	1.860x1.350 (1.650) ~ 880mm	1.860x1.350 (1.650) ~ 880mm
Kit estensione letto basculante (1.890x1.860 mm)	O	O	O	O	O
Letto singolo dinette centrale	-	1.800x645 mm	-	1.800x645 mm	-
Letto matrimoniale dinette centrale	1.850x1.300 mm	1.850x1.300 mm	1.850x1.300 mm	1.850x1.300 mm	1.850x1.300 mm
Letto matrimoniale fisso posteriore	2.000x1.350 mm	-	-	-	-
Letto singolo posteriore	-	1.890x700 mm	1950x750 mm	-	-
Letto singolo a castello superiore	-	1.840x700 mm	1.800x680 mm	-	O 1.800x600 mm
Rete di protezione letto a castello superiore	O/S♠	O/S♠	O/S♠	O/S♠	O/S♠
SERBATOI					
Acqua potabile (antigelo)	125 Lt	125 Lt	125 Lt	100 Lt	125 Lt
Recupero acque grigie	140 Lt	140 Lt	117 Lt	140 Lt	117 Lt
Recupero WC	49+17 Lt	49+17 Lt	49+17 Lt	49+17 Lt	46+17 Lt
Serbatoio supplementare	O 80 Lt	O 80 Lt	O 75 Lt	O 80 Lt	O 75 Lt
ALLESTIMENTO					
Due porte di tipo automobilistico in cabina guida	S	S	S	S	S
Alzacristalli elettrici in cabina	S	S	S	S	S
Specchietti retrovisori elettrici	S	S	S	S	S
Sedili cabina rivestiti con braccioli regolabili e poggiatesta	S	S	S	S	S
Pavimento integrato cabina - cellula	S	S	-	S	-
Moquette in cabina ~ Moquette nella cellula	S ~ O	S ~ O	S ~ O	S ~ O	S ~ O
Luce di lettura in cabina	S	S	S	S	S
Chiusura centralizzata porte cabina e cellula	S	S	S	S	S
Doppia canalizzazione aria calda a cruscotto	S	S	S	S	S
Cinture a tre + a due punti (cellula e cabina)	S 3+3	S 4+3	S 3+3	S 4+3	S 3+3
Maxi-oblò originale Laika con zanzariera	S 2	S 1	S 1	S 1	S 1
Luce oblò a multicomando	S	S	S	S	S
Predisposizione altoparlanti e TV	S	S	S	S	S
Riscaldamento Trumatic con canalizzazione (W)	S 5.500	S 5.500	S 3.400	S 3.400	S 3.400
Riscaldatore supplementare dinette centrale	S	S	-	-	-
Boiler ad accensione elettronica 12 Lt.	S	S	S	S	S
Deposito bombole gas	2x11/13♠◆Kg	2x11/13♠◆Kg	2x11/13♠◆Kg	2x11/13♠◆Kg	2x11/13♠◆Kg
Frigorifero Electrolux trivalente 110 Lt.	S	S	S	S	S
Griglia frigo esterna o interna per ispezione	S	S	S	S	S
Cappa aspirante	S	S	S	S	S
Forno a gas ~ Piano cottura a tre fuochi	S ~ S	S ~ S	S ~ S	S ~ S	S ~ S
Porta cellula in vetroresina con cristallo	S	S	S	S	S
Porta cellula con controporta zanzariera	S	S	S	S	S
Oscuranti finestre e zanzariere	S	S	S	S	S
Bagno con doccia separata	S	S	S	-	S
Sfiato a tetto serbatoio di recupero e WC	S	S	S	S	S
Ecc-WC-System - Cassetta Thetford	O/S♠◆	O/S♠◆	O/S♠◆	O/S♠◆	O/S♠◆
Scarico WC a destra	S	S	S	S	S
Dinette centrale scorrevole e frontemarcia	S	S	S	S	S
Dimensioni armadio con luce automatica (mm)	635x555x1.200 + 390x275x1.370	650x520x1.100 + 620x290x1.100	600x690x1.300 + 560x350x1.900	600x600x1.150 + 600x350x1.150	750x750x1.300
Spots di lettura letti e dinette	S	S	S	S	S
Bauliera riscaldata	S 1.250 Lt	S 410 Lt	S 400 Lt	S 325 Lt	S 750 Lt
Maxi-gavone riscaldato (mis.max.1890X1140X700mm)	-	O (1.530 Lt)	-	-	-
Bauliera sottopavimento illuminata porta-sci	S 285 Lt	S 550 Lt	S 250 Lt	-	S 250 Lt
Cassetto asciugabiancheria	S	S	S	S	S
Stendipanni retrattile	S	-	S	S	S
Scalino elettrico illuminato con avvis. lum. e acus.	S	S	S	S	S
Luce esterna ~ Portapacchi con scaletta	S ~ O	S ~ O	S ~ O	S ~ O	S ~ O
Batteria supplem. 100 AH ~ Carica-batteria automatico	S ~ S	S ~ S	S ~ S	S ~ S	S ~ S
Presa 12 V ~ Presa 220 V ~ Accendisigari	S ~ S ~ S	S ~ S ~ S	S ~ S ~ S	S ~ S ~ S	S ~ S ~ S
Portumiera	S	S	S	S	S